









LYCKE REKO

Väggfärg Matt

Med Lycke Reko Inomhus Väggfärg Matt får dina väggar en elegant, matt finish som håller sig fin länge. Den kvalitativa färgen är enkel att arbeta med och har hög täckförmåga. Lycke Reko är ett sortiment inom Lyckefamiljen med bra färg till bra pris. Precis som all Lyckefärg tillverkas den i Skandinavien.



FÖR MÅLNING AV VÄGGAR INOMHUS			
Lycke Reko Inomhus Väggfärg Matt passar de flesta väggar, som t.ex. puts, betong, lättbetong, tapet, gips samt spacklade och tidigare målade ytor.			
 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Minst +6°C.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL 8-12 m². 2 strykningar rekommenderas.</p>		Helmatt
 <p>VERKTYG Pensel, roller eller färgspruta.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten & lite såpa direkt efter användning.</p>	 <p>1 hrs KLIBBFRI Cirka 1 timme.</p>	Matt
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 4 timmar.</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 4 veckor.</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>	Halvmatt
			Halvblank
			Blank
			Högblank

LYCKE REKO

Väggfärg Matt

Användning

Produkttyp	PVA Väggfärg
Beskrivning och användningsområde:	För målning av torra väggar inomhus av puts, betong, tapet, lättbetong, gips samt spacklade och tidigare målade ytor.
Förarbete	Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Tvätta smutsiga och tidigare målade ytor med målartvätt. Skölj med rent vatten. Eventuella ojämnheter spacklas med lättspackel och slipas ned. Blanka ytor mattas ned med sandpapper. Slipdamm tas bort innan målning. Grundmåla på spacklade och sugande underlag – använd vid behov Lycke Inomhus Grundfärg som med god fyllighet ger ett mer täckande och jämnt resultat vid slutmålning. Där det finns risk för genomslag av sot, nikotin, fukt etc. använd spärrande grundfärg.
Påföring	Rör om ordentligt i hinken. Börja med att måla med pensel lister, dörrpost, strömbrytare etc. Använd sedan roller, arbeta systematiskt och applicera färgen vått i vått. Ha rikligt med färg på rollern. Efterrolla gärna uppifrån och ned för att få rollerstrukturen åt samma håll. Två strykningar rekommenderas. Färgen ska torka mellan strykningarna.

Tekniska data

Kulör och glans	Vit och kan tonas i alla kulörer. Matt glans ca 7.
Torktid v. 23°C, 50% RF	Ca 1 timma. Övermålningsbar efter 4 timmar.
Täckförmåga	8 - 12 m ² /litr. Beroende på underlag och påföring
Temperatur	Min. +6°C och max. 85% RF vid påföring och torkning.
Förtunning	Vatten.
Rengöring	Tvål och vatten
Miljö och säkerhet	Se Säkerhetsdatablad för mer information.
Förvaring	Torrt och frostfritt i öppnad originalförpackning.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara fullständigt eller uttömmande. Detta tekniska produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester, praktiska prov och bästa kunskap. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.