









LYCKE

Inomhus Snickeri- och Lackfärg Halvblank

Lycke Snickeri- och Lackfärg ger en hård, slitstark och reptålig halvblank yta. Det är en högkvalitativ färg som passar utmärkt för snickerier, lister, träprodukter, grundat stål och metall samt tidigare målade ytor. Lycke Snickeri- och Lackfärg är en vattenburen akrylfärg som är enkel att måla med då den täcker och flyter ut bra.



FÖR MÅLNING AV SNICKERIER OCH METALL INOMHUS				
Lycke Snickeri- och Lackfärg passar de flesta snickerier, lister, träprodukter, grundat stål och metall samt tidigare målade ytor.				
 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Minst +5°C.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL 8-10 m².</p>		Hel matt	
 <p>VERKTYG Pensel och roller.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten & lite såpa direkt efter användning.</p>	 <p>KLIBBFRI Cirka 1 timme.</p>		Matt
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 6 timmar.</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 4 veckor.</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>		Halv matt
				Halvblank
				Blank
				Högblank

LYCKE

Inomhus Snickeri- och Lackfärg Halvblank

Användning

Produkttyp: Akrylfärg

Beskrivning och användningsområde:

Halvblank vattenspädbar lackfärg för inomhus målning av trä, tidigare grundat stål och metall samt tidigare målade ytor.

Egenskaper:

Slitstark lackfärg som täcker och flyter ut bra. Enkel att applicera.

Förarbete:

Underlaget ska vara rent, fast, torrt och bärkraftigt. Tvätta med målartvätt och efterskölj vid behov. Blanka ytor och ojämnheter i t.ex. spackel slipas med slippapper. Slipdamm avlägsnas före målning. Ytor med risk för genomslag grundas med spärrande grundfärg.

Påföring:

Rör om produkten grundligt. Påför 2 strykningar Lycke Lackfärg Halvblank jämnt och fylligt. Kan appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Tekniska data

Kulör och glans

Vit och kan tonas i alla kulörer. Glans ca. 30.

Torktid v. 23°C, 50% RF

Ca. 1 timme. Övermålningsbar efter 6 timmar. Genomhärdad efter ca 4 veckor.

Täckförmåga

8 - 10 m²/litr. Beroende på underlag och påföring.

Temperatur

Min. +5°C och max. 85% RF vid påföring och torkning.

Förtunning

Vatten.

Rengöring

Tvål och vatten.

Miljö och Säkerhet

Se Säkerhetsdatablad för mer information.

Förvaring och hållbarhet

Torrt och frostfritt i oöppnad orginalförpackning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 28/03/2019