









LYCKE

Inomhus Takfärg Reflexfri

Lycke Takfärg är en reflexfri takfärg av hög kvalitet och ger ett helmatt vackert slutresultat. Färgen passar utmärkt för målning av tak inomhus i rum med stora ljusinsläpp. Lycke Takfärg är enkel att applicera, är luktsvag, stänker minimalt, lätt att bättra på och är högtäckande. Den kan bl.a. målas på puts, betong, lättbetong, gips, spacklade och tidigare målade ytor.



FÖR MÅLNING AV TAK INOMHUS			Helmatt Matt Halvmatt Halvblank Blank Högblick
Lycke Inomhus Takfärg passar de flesta tak, som t.ex. puts, betong, lättbetong, gips och tidigare målade ytor.			
 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Minst +8°C, max +30°C.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL 8-10 m²</p>		
 <p>VERKTYG Pensel, ruller eller färgspruta.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten & lite såpa direkt efter användning.</p>	 <p>1 hrs KLIBBFRI Cirka 1 timme.</p>	
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 4 timmar.</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 3 veckor.</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>	



LYCKE

Inomhus Takfärg Reflexfri

Användning

Produkttyp:	PVA (Polyvinylakrylat) Takfärg
Beskrivning och användningsområde:	Vattenspädbar helmatt och reflexfri takfärg baserad på PVA som ger ett enhetligt resultat. Används inomhus på väggar av puts, betong, lättbetong, gips, fiberfilt och glasfiberväv samt spacklade och tidigare målade ytor.
Egenskaper:	Diffusionsöppen takfärg med god täckförmåga. Lätt och enkel att applicera. Speciellt för ytor i rum med stora ljusinsläpp.
Förarbete:	Underlaget ska vara rent, fast, torrt och bärkraftigt. Tvätta med målartvätt och efterskölj vid behov. Blanka ytor och ojämnheter i t.ex. spackel slipas med slippapper. Slipdamm avlägsnas före målning. Särskilt sugande underlag grundas med Mikrodispersion eller Lycke Grundfärg Inomhus utspädd med 10% vatten. Ytor med risk för genomslag grundas med en spärrande grundfärg.
Påföring:	Rör om produkten grundligt. Påför 2-3 strykningar Lycke Takfärg Reflexfri jämnt och fylligt. Kan appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Tekniska data

Kulör och glans	Vit. Helmatt. Glans cirka 2.
Torktid v. 23°C, 50% RF	Ca. 1 timma. Övermålningsbar efter 4 timmar.
Täckförmåga	8-10 m ² /litr. Beroende på underlag och påföring.
Temperatur	Min. +8°C och max. 85% RF vid påföring och torkning.
Förtunning	Vatten.
Rengöring	Tvål och vatten.
Miljö och Säkerhet	Se Säkerhetsdatablad för mer information.
Förvaring och hållbarhet	Torrt och frostfritt i oöppnad originalförpackning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 28/03/2019